



### Нагнетатели консистентных смазок JONNESWAY® AE300072/73.

Нагнетатели консистентных смазок применяются при проведении профилактических работ на узлах, агрегатах и механизмах автомобилей, станков и технологической оснастки, оборудованных пресс- масленкой, для снабжения пар трения пластичными и консистентными смазочными материалами вязкостью NLGI 00/2 (ISO 460/150) в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором, такой же мощности и необходимой производительности, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобным оборудованием.

Заправка нагнетателя может производиться заполнением емкости свободной формой рабочего материала или использованием с установкой стандартных емкостей («евроведро») до 18 и 25 кг для AE300072 и AE300073 соответственно. Подача смазки нагнетателем осуществляется с помощью центробежного насоса, имеющего привод от пневматического роторно-лопастного двигателя. Регулировка скорости подачи смазки осуществляется изменением частоты вращения привода насоса с помощью регулятора, установленного на корпусе насоса.

модель	емкость	давление воздуха на входе	степень нагнетания	давление рабочего материала при подаче	производительность	длина шланга
AE300072	30 л.	4-9 кг/см <sup>2</sup>	45:1	180-405 кг/см <sup>2</sup>	30 см <sup>3</sup> /сек.	3 м.
AE300073	20 л.	4-9 кг/см <sup>2</sup>	45:1	180-405 кг/см <sup>2</sup>	30 см <sup>3</sup> /сек.	3 м.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD.

6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN