

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 2.4 - 6.4 мм


**НОВЫЙ
продукт**

46818

JAT-6673



**Скоба для подвеса
на сборочной линии**



**2-х кулачковая
зажимная цанга**

Технические характеристики

Размер заклепок (мм).....	2.4-6,4
Развиваемое тяговое усилие (кгс).....	1603
Рабочий ход цанги (мм).....	14
Размер шланга рекомендуемый.....	3/8"
Штуцер подключения.....	1/4"
Рабочее давление (кгс/см ²).....	6,3
Расход воздуха (л/цикл).....	2,32
Размеры входящие в комплект.....	2.4-6,4
Масса (кг).....	1,79



Область применения

Гидропневматический заклепочник Jonnesway® JAT-6673, с вакуумной системой предназначен для проведения монтажных и сборочных работ с использованием заклепок «слепого» типа, диаметром до 6.4 мм. в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6.3 атм. или компрессором, такой же мощности, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобным инструментом.