



(48154) P0803ST (P0803SP)
Набор шарнирно-губцевого инструмента: пассатижи, бокорезы, утконосы, 3 пр.



(48150) AG010026ST (AG010026SP)
Набор молотков и зубил, 5 пр.



(48155) P2803ST (P2803SP)
Набор инструмента: разводной ключ, ручные тиски, переставные клещи, 3 пр.



(48565) M645114ST (M645114SP)
Набор инструмента ножовка, разводной ключ, зубила и выколотки, 14 пр.



(48151) AG01002ST (AG01002STP)
Универсальный набор щипцов для стопорных колец "разжим и сжим" 7", 4 пр.



(48152) D04PP08ST (D04PP08SP)
Набор отверток шлиц и крест Full Star SL 6,5x38-6,5x150 PH#1-3, 8 пр.



(48157) S04H3157ST (S04H3157SP)
Набор торцевых головок стандартных и глубоких 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм, 57 пр.



(48156) S04H4728ST (S04H4728STP)
Набор торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм, 28 пр.



(48172) W23108ST (W23108STP)
Набор ключей накидных 75-гр., 6-22 мм, 8 пр.



(48158) W26116ST (W26116STP)
Набор комбинированных ключей 6-24 мм, 16 пр.

7
полок

74,5
кг

Жесткие полки на «развернутом» подшипнике в направляющих способны предельно долго сохранять функциональность с номинальной нагрузкой до 40 кг на полку.

Изделие покрашено ударопрочной, порошковой, «слодяной» эмалью.

Корпус изготовлен из единого листа высококачественной, холоднокатаной стали с толщиной материала образующего модуля 1 мм. Толщина материала верхней панели и основания - 1,2 мм.



Колеса увеличенного диаметра на подшипниках качения, оборудованные «стояночным» тормозом, производятся из кремниевой резины, устойчивой к органическим растворителям и механическим воздействиям. Механизмы поворотных колес монтируются на упорных подшипниках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мм.	460
Ширина мм.	670
Высота мм.	943
Масса кг (без инструмента).....	74,5
Размер малых полок мм.(ДхШхВ).....	380x579x56
Размер больших полок мм.(ДхШхВ).....	380x579x123