

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА!

 THORVIK

1/2"
DR

21V

1700
Нм

EAC

■ Аккумуляторные гайковерты THORVIK® применяются для проведения слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющему соответствующую квалификацию и навыки работы с электроинструментом, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации.

КОД

53704


 THORVIK

BBIW121700

НАИМЕНОВАНИЕ

Гайковерт ударный
аккумуляторный
бесщёточный
1/2"DR, 21В, 1700 Нм

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
- 2 БАТАРЕЯ, АККУМУЛЯТОРНАЯ
21V/4Ач - 2 шт.
- 3 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
- 4 ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ

1/2"DR

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ

3 (1/2/3) + РЕВЕРС

КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ, об./мин

1800/1200/900

КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ, уд./мин

2200/2000/1800

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, РАБОЧИЙ, Нм

1200/900/750

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, МАКСИМАЛЬНЫЙ, Нм

1700

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

21V

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

4Ач

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхВ), мм

230x230

ВЕС С АККУМУЛЯТОРОМ, кг

2,45



Квадрат привода 1/2"DR с разрезным кольцом и отверстием под шплинт для фиксации ударной головки

Клавиша переключения направления вращения и блокировки куркового механизма

Клавиша куркового механизма

Ударопрочная рукоятка с полимерными бензо-маслостойкими вставками

Блок управления скоростями и автостопом со световой индикацией

Светодиодная подсветка рабочей зоны

Клавиша фиксации аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея с индикацией заряда

Изделие предназначено для работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20 до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.



ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать правила техники безопасности, пользоваться виброгасящими перчатками, средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.



ПРАЙД
www.pride.ru
www.thorvik.ru